

Descripción de la banda	Calidad de la cubierta	Temperatura máxima del material transportado(°C)	Espesor total (mm)	Diámetro mínimo de polea (in)	Peso de la banda Kg/m ²	Gapas recomendadas
Banda grip top 2 capas cubierta superior corrugada negra 220 PIW	Resistente a la abrasión	121° C	6.4	2"	4.8	Clipper 1, UX1, 2, U2. Alligator RS125
Banda grip top 3 capas cubierta superior corrugada negra 220 PIW	Resistente a la abrasión	121° C	8.4	3"	6.8	Clipper 4, U4, Alligator 27, RS187
Banda grip top 2 capas cubierta superior carboxilado rugosa nitrilo azul 250 PIW	Resistente a la abrasión y aceites	121° C	6.4	2"	5.2	Clipper 1, UX1, 2, U2. Alligator 15, 20 y RS125
Banda grip top 2 capas cubierta superior carboxilado rugosa nitrilo ziplink azul 150 PIW. Tramado especial en espiral	Resistente a la abrasión y aceites	121° C	7.5	3"	6.2	No se requiere grapa o vulcanizado
Banda transmisión hule y lona 3 capas T32oz cubiertas fricción / fricción	Tramado de algodón/poliéster de alto desempeño y buena resistencia, resistencia al desgaste	100° C	4.3	3"	3.3	Clipper 1, UX1, Alligator 20, RS125
Banda transmisión hule y lona 4 capas T32oz cubiertas fricción / fricción	Tramado de algodón/poliéster de alto desempeño y buena resistencia, resistencia al desgaste	100° C	6.4	4"	4.9	Clipper 2, U2, Alligator 27, RS187
Banda nitrilo sanitario blanco de 3 capas 150 PIW	Nitrilo resistente a grasas y aceites, sanitaria para transporte de carnes	121° C	3.4	3"	4.5	Clipper 1, UX1, Alligator 15, RS125
Banda PVC 120 PIW blanca C x F	Banda PVC para una amplia gama de aplicaciones en general	82° C	3.4	2"	3.9	Clipper 1-UX1, Alligator 7, Ready Set RS125
Banda PVC 120 negra PIW C x F	PVC para aplicaciones en general, de logística, corrugados, etc.	82° C	3.4	2"	3.9	Clipper 1-UX1, Alligator 7, Ready Set RS126
Banda PVG 200 PIW blanca C x C	PVC para elevador de cangilones con buen agarre al tornillo, para productos sanitarios	82° C	5.8	4"	7.1	Mordaza en elevador, otras aplicaciones: Clipper 3-Ux3, Alligator 25, Ready Set RS187
Banda PVC 200 PIW negra C x C	PVC para elevador de cangilones, resistencia moderada a grasas, excelente agarre de tornillo para productos en general.	82° C	5.8	4"	6.6	Clipper 4-U4, Alligator 27, Ready Set RS187
Banda PVGE 220 sanitaria blanca ZZ	Banda para inclinados con empujador en ZZ, trama de poliéster resistente al moho y putrefacción, moderada resistente a grasas	80° C	11.8	8"	9.1	ALLIGATOR RS187
Banda PVC 350 blanca CxC	PVC sanitario para elevador de cangilones, retardante a la flama y antiestática.	80° C	7.5	8"	9.3	R2 / R5
Banda PVC 350 negra CxC	Antiestática y retardante a la flama, resistencia a las grasas y bajas temperaturas.	82° C	7.5	8"	8.9	R2 / R5
Banda PVC 120 media luna blanca	PVC sanitario para inclinados de grado alimenticio, resistencia moderada a grasas y aceites	82° C	6.2	2"	4.9	Clipper 1-UX1, Alligator 15, Ready Set RS125
Banda PVC 120 media luna negra	PVC para inclinados con moderada resistencia a grasas y aceites.	82° C	6.2	2"	4.9	Clipper 1-UX1, Alligator 15, Ready Set RS125
BANDA PVC VERDE 2 CAPAS C x F	PVC MONOFILAMENTO POLIESTER, ANTIESTATICA, MODERADA RESISTENCIA A GRASAS Y ACEITES DE REGIDEZ TRANSVERSAL	80° C	3.0	2"	2.5	Clipper 1-UX1, Alligator 7, Ready Set RS62
BANDA PVC VERDE 3 CAPAS C x F	PVC MONOFILAMENTO POLIESTER, ANTIESTATICA, MODERADA RESISTENCIA A GRASAS Y ACEITES DE REGIDEZ TRANSVERSAL	80° C	4.0	2"	2.5	Clipper 2-UX2, Alligator 20, Ready Set RS125