

Descripción de la banda	Calidad de la cubierta	Temperatura máxima del material transportado(°C)	Espesor total (mm)	Diámetro mínimo de polea (mm/in)	Peso de la banda Kg/m²	Gapas recomendadas
Banda transportadora de 2 capas, 220 PIW, RMA II, 1/8"x1/16"	Resistente al corte	80°C	7.0	14	9.1	140E y R2 (remache y pasador)
Banda transportadora de 2 capas, 220 PIW, RMA II, 3/16"x1/16"	Resistente al corte	80°C	8.6	14	10.9	140E y R2 (remache y pasador)
Banda transportadora de 3 capas, 330 PIW, RMA II, 3/16"x1/16"	Resistente al corte	80°C	10.0	18	11.8	1-1/2E y R5 (remache y pasador)
Banda transportadora de 3 capas, 330 PIW, RMA II, 1/4"x1/16"	Resistente al corte	80°C	11.6	18	14.5	1-1/2E y R5 (remache y pasador)
Banda transportadora de 3 capas, 330 PIW, RMA I, 3/16"x1/16"	Resistente a la abrasión e impacto	80°C	10.0	18	11.8	1-1/2E y R5 (remache y pasador)
Banda transportadora de 3 capas, 330 PIW, RMA I, 1/4"x1/16"	Resistente a la abrasión e impacto	80°C	11.6	18	14.5	1-1/2E y R5 (remache y pasador)
Banda transportadora de 4 capas, 440 PIW, RMA I, 1/4"x1/16"	Resistente al impacto	80°C	12.8	20	15.3	2E y R5-1/2 (remache y pasador)
Banda transportadora de 4 capas, 600 PIW, RMA I, 3/8"x1/16"	Resistente al impacto	80°C	17.7	20	20.6	3E y R6 (remache y pasador)
Banda transportadora de 3 capas, 375 PIW, DIN 60, 1/4"x1/16"	Excelente resistencia a la abrasión	80°C	12.4	18	14.5	1-1/2E y 550 bisagrada

Descripción de la banda	Calidad de la cubierta	Temperatura máxima del material transportado(°C)	Espesor total (mm)	Diámetro mínimo de polea (mm/in)	Peso de la banda Kg/m²	Gapas recomendadas
Banda transportadora de 3 capas, 330 PIW, MOR, 1/4"x1/16"	Resistencia moderada al aceite	80°C	11.6	18	14.5	1-1/2E y R5-1/2 (remache y pasador)
Banda transportadora de 3 capas, 330 PIW, HR-150, 3/16"x1/16"	Resistente a la temperatura	máximo 150°C	10.0	18	11.8	1-1/2E y R5-1/2 (remache y pasador)
Banda transportadora de 3 capas, 330 PIW, HR-200, 1/4"x1/16"	Resistente a la temperatura	máximo 200°C	11.6	18	14.5	No se recomienda. 1-1/2E y R5 (remache y pasador)
Banda transportadora de 3 capas, 330 PIW, Asfalto Caliente, 3/16"x1/16"	Resistente a la temperatura y a los aceites	máximo 130°C	10.0	18	11.8	1-1/2E y R5-1/2 (remache y pasador)